



HOJA TÉCNICA

REF: **98.100**

MONGAY-LÁTEX "CINCO AROS"

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Homopolímero en dispersión acuosa.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para reforzar las pinturas a la cola, en polvo, y las pinturas plásticas económicas.

Como barniz de acabado sobre pinturas plásticas.

Para la preparación de pinturas plásticas satinadas y mates.

Como imprimación de paredes o bien como capa de acabado dando brillo.

Para la aplicación de estucos.

En cuadros tridimensionales.

Para el barnizado de papeles pintados.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 125 ml
- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros
- 10 litros

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 1,040 g/cm³ a 20°C

Estabilidad a 20°C: 1 año en envase sin abrir

Punto de inflamación: > 55 °C



HOJA TÉCNICA

REF: **98.100**

MONGAY-LÁTEX "CINCO AROS"

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

Rendimiento: 13 m²/litro

Tiempo de secado al tacto: 15 minutos

Contenido sólido: 40 %

Viscosidad de suministro: pastoso

MODO DE EMPLEO

Se aplica a pincel o rodillo.

Puede diluirse con agua en todas proporciones.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: Transparente y brillante.

Adherencia: Buena.

Elasticidad: Buena.