

En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº 2020/878 - España

### SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1 Identificador del producto

Nombre del producto : Hempel's Light Primer Base  
Identidad del producto : 4555911630, 0013427C  
Tipo de producto : imprimación epoxi (base para productos multicomponente)

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Campo de aplicación : naval, astilleros y náutica.  
Mezcla lista para usar : 45550 = 45559 2 vol. / 95360 1 vol. 45551 = 45559 2 vol. / 95360 1 vol.  
Usos identificados : Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales, Aplicación por pulverización.

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Información de la empresa : PINTURAS HEMPEL S.A.U.  
Avinguda Sentmenat 108  
08213 Polinyà  
España  
Tel.: +34 937 130 000  
hempel@hempel.com  
Fecha de emisión : 21 Noviembre 2023  
Fecha de la emisión anterior : 2 Diciembre 2022.

#### 1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de urgencias (con horas de funcionamiento)  
  
Servicio de Información Toxicológica  
Urgencias Sanitarias en español (INTCF) 915620420  
teléfono 24 horas

### SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Definición del producto : Mezcla

#### Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/GHS]

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226      | LÍQUIDOS INFLAMABLES                         |
| Skin Irrit. 2, H315     | CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS              |
| Eye Dam. 1, H318        | LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR |
| Skin Sens. 1, H317      | SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA                      |
| Aquatic Chronic 3, H412 | PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO)     |

En caso de requerir información más detallada relativa a los síntomas y efectos sobre la salud, consulte en la Sección 11.

#### 2.2 Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro :  
H226 - Líquidos y vapores inflamables.  
H315 - Provoca irritación cutánea.  
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H318 - Provoca lesiones oculares graves.  
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia :

Prevención : Llevar guantes de protección. Llevar gafas o máscara de protección. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

Respuesta : EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

Ingredientes peligrosos : Resina epoxídica Pm medio  
Butan-1-ol

Elementos suplementarios que deben figurar en las etiquetas : ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol. Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica.

#### Requisitos especiales de envasado

Recipientes que deben ir provistos de un cierre de seguridad para niños : No aplicable.

### SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

Advertencia de peligro táctil : No aplicable.

#### 2.3 Otros peligros

Se determinó que esta mezcla no contiene sustancias que sean productos químicos persistentes, bioacumulativos o tóxicos (PBT) o muy persistentes, muy bioacumulativos (vPvB).

Otros peligros que no conducen a una clasificación : No se conoce ninguno.

### SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

#### 3.2 Mezclas

| Nombre del producto o ingrediente                      | Identificadores                                                                       | %         | Reglamento (CE) n°. 1272/2008 [CLP]                                                                                       | Tipo    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Resina epoxídica Pm medio                              | CAS: 25068-38-6<br>Índice: Polymer                                                    | ≥10 - ≤25 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%      | [1]     |
| Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera | REACH #: 01-2119455851-35<br>CE: 918-668-5<br>CAS: 128601-23-0                        | ≥10 - ≤13 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066        | [1] [2] |
| Dioxido de titanio                                     | REACH #: 01-2119489379-17<br>CE: 236-675-5<br>CAS: 13463-67-7<br>Índice: 022-006-00-2 | ≥5 - ≤10  | Carc. 2, H351<br>(inhalación)                                                                                             | [1] [*] |
| xileno                                                 | REACH #: 01-2119488216-32<br>CE: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Índice: 601-022-00-9  | ≥5 - ≤10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315                                     | [1] [2] |
| Butan-1-ol                                             | REACH #: 01-2119484630-38<br>CE: 200-751-6<br>CAS: 71-36-3<br>Índice: 603-004-00-6    | ≥5 - ≤6.4 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336 | [1]     |
| Etilbenceno                                            | REACH #: 01-2119489370-35<br>CE: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Índice: 601-023-00-4   | ≥1 - ≤3   | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(órganos auditivos)<br>Asp. Tox. 1, H304                   | [1] [2] |

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

#### Tipo

[1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente

[2] Sustancia con límites de exposición profesionales

[\*] La clasificación como carcinógeno por inhalación se aplica únicamente a las mezclas comercializadas en forma de polvo que contengan un 1 % o más de partículas de dióxido de titanio con un diámetro aerodinámico ≤10 µm no unidas dentro de una matriz.

### SECCIÓN 4. Primeros auxilios

#### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General :               | En caso de duda o si los síntomas persisten, solicitar asistencia médica. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente.<br>En caso de respiración irregular, somnolencia, pérdida de conocimiento o calambres: Llamar al 112 y aplicar inmediatamente tratamiento (Primeros Auxilios).                                                                                           |
| Contacto con los ojos : | ✓ Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos durante 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior. Buscar asistencia médica inmediata.                                                                                                                                                                 |
| Por inhalación :        | ✓ Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. No administre nada por la boca. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. |
| Contacto con la piel :  | Quítese la ropa y calzado contaminados. Lavar perfectamente la piel con agua y jabón, o con un limpiador cutáneo reconocido. NO utilizar disolventes ni diluyentes.                                                                                                                                                                                                                             |

### SECCIÓN 4. Primeros auxilios

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingestión :                                    | En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. Mantenga a la persona caliente y en reposo. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Inclinar la cabeza hacia abajo para que el vómito no regrese a la boca o a la garganta.                                                                                                               |
| Protección del personal de primeros auxilios : | No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda al dar respiración boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. |

#### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

##### Efectos agudos potenciales para la salud

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto con los ojos : | Provoca lesiones oculares graves.                                            |
| Por inhalación :        | No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.                     |
| Contacto con la piel :  | Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| Ingestión :             | No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.                     |

##### Signos/síntomas de sobreexposición

|                         |                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto con los ojos : | Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:<br>dolor<br>lagrimeo<br>rojez                                             |
| Por inhalación :        | No hay datos específicos.                                                                                                      |
| Contacto con la piel :  | Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:<br>dolor o irritación<br>rojez<br>puede provocar la formación de ampollas |
| Ingestión :             | Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:<br>dolores gástricos                                                      |

#### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

|                            |                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notas para el médico :     | Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad. |
| Tratamientos específicos : | No hay un tratamiento específico.                                                                                                                    |

### SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1 Medios de extinción

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción : | Recomendados: Espuma resistente al alcohol, CO <sub>2</sub> , polvo, agua pulverizada.<br>No utilizar: Chorro directo de agua. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peligros derivados de la sustancia o mezcla : | Líquidos y vapores inflamables. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión. La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio, con el riesgo de producirse una explosión. Este material es nocivo para la vida acuática con efectos de larga duración. Se debe impedir que el agua de extinción de incendios contaminada con este material entre en vías de agua, drenajes o alcantarillados. |
| Productos peligrosos de la combustión :       | Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: óxidos de carbono compuestos halogenados óxido/óxidos metálico/metálicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. El fuego produce un humo negro y denso. La exposición a los productos de degradación puede producir riesgos para la salud. Enfriar con agua los envases cerrados expuestos al fuego. No permitir que los residuos del incendio pasen a las alcantarillas o cursos de agua. Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.

### SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar el contacto directo con el material derramado. Eliminar las fuentes de ignición y ventilar la zona. Evite respirar vapor o neblina. Consultar las medidas de protección indicadas en las secciones 7 y 8. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Si el producto contamina lagos, ríos o aguas residuales, informar a las autoridades pertinentes de acuerdo con las normativas locales.

#### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire). Material contaminante del agua. Puede ser dañino para el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes.

#### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Detener el derrame si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evitar que se entre en alcantarillas, cursos de agua, subterráneos o zonas confinadas. Lave los vertidos hacia una planta de tratamiento de efluentes o proceda como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver Sección 13). Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado.

#### 6.4 Referencia a otras secciones

Consultar en la Sección 1 la información de contacto en caso de emergencia.  
Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal apropiados.  
Consulte en la Sección 13 la información adicional relativa al tratamiento de residuos.

### SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

#### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar la formación de concentraciones de vapor en el aire, inflamables o explosivos; evitar concentraciones de vapor superiores a los límites de exposición durante el trabajo. El preparado solo debe utilizarse en las zonas en las cuales se haya eliminado toda llama desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas. Para evitar descargas electrostáticas durante el vaciado conectar los contenedores-receptores con pinzas especiales. Los operarios deben llevar calzado y ropa antiestáticos y los suelos deben ser conductores. Contiene componentes epoxídicos. Evitar todo contacto con la piel de los productos conteniendo epoxi y aminas que pueden causar reacciones alérgicas. Evitar respirar los vapores/aerosoles. Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y ojos. En la zona de aplicación, manipulación y almacenaje debe estar prohibido fumar, comer y beber. Para la protección personal, ver sección 8. Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.

#### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar conforme a las normativas locales. Almacene en una zona fresca, con buena ventilación y alejado de materiales incompatibles y de fuentes de ignición. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener lejos de: Agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

#### 7.3 Usos específicos finales

Ver la Ficha de Características Técnicas para recomendaciones o indicaciones para un sector industrial específico.

### SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

#### 8.1 Parámetros de control

| Nombre del producto o ingrediente                                                                                                                                                                      | Valores límite de la exposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera<br><br>xileno<br><br><br><br><br><br><br><br><br>Butan-1-ol | <b>UE Valores límite de exposición profesional (Europa).</b><br>VLA-ED: 120 mg/m <sup>3</sup> 8 horas. Forma: Tentativ<br>VLA-ED: 25 ppm 8 horas. Forma: Tentativ<br><b>INSHT (España, 3/2023). [xileno, mezcla isómeros] Absorbido a través de la piel.</b><br>VLA-ED: 50 ppm 8 horas.<br>VLA-ED: 221 mg/m <sup>3</sup> 8 horas.<br>VLA-EC: 100 ppm 15 minutos.<br>VLA-EC: 442 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos.<br><b>INSHT (España, 3/2023).</b><br>VLA-EC: 50 ppm 15 minutos.<br>VLA-EC: 154 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos.<br>VLA-ED: 20 ppm 8 horas. |

### SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

|             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etilbenceno | VLA-ED: 61 mg/m <sup>3</sup> 8 horas.<br><b>INSHT (España, 3/2023). Absorbido a través de la piel.</b><br>VLA-EC: 884 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos.<br>VLA-EC: 200 ppm 15 minutos.<br>VLA-ED: 441 mg/m <sup>3</sup> 8 horas.<br>VLA-ED: 100 ppm 8 horas. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Procedimientos recomendados de control

Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar un equipo de protección respiratoria. Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como las siguientes: Norma europea EN 689 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores límite y estrategia de medición) Norma europea EN 14042 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos) Norma europea EN 482 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Requisitos generales relativos al funcionamiento de los procedimientos para la medida de agentes químicos) Deberán utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

#### Niveles con efecto derivado

| Nombre del producto o ingrediente                      | Tipo | Exposición                 | Valor                 | Población    | Efectos   |
|--------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera | DNEL | Largo plazo Cutánea        | 25 mg/kg bw/día       | Trabajadores | Sistémico |
|                                                        | DNEL | Largo plazo Por inhalación | 150 mg/m <sup>3</sup> | Trabajadores | Sistémico |
| xileno                                                 | DNEL | Largo plazo Por inhalación | 77 mg/m <sup>3</sup>  | Trabajadores | Sistémico |
| Etilbenceno                                            | DNEL | Largo plazo Cutánea        | 212 mg/kg bw/día      | Trabajadores | Sistémico |
|                                                        | DNEL | Largo plazo Cutánea        | 180 mg/kg bw/día      | Trabajadores | Sistémico |
|                                                        | DNEL | Largo plazo Por inhalación | 77 mg/m <sup>3</sup>  | Trabajadores | Sistémico |

#### Concentraciones previstas con efecto

| Nombre del producto o ingrediente | Detalles de compartimento                 | Valor       | Detalles del método |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Xileno                            | Agua fresca                               | 0.327 mg/l  | -                   |
|                                   | Agua marina                               | 0.327 mg/l  | -                   |
|                                   | Sedimento de agua dulce                   | 12.46 mg/kg | -                   |
|                                   | Sedimento de agua marina                  | 12.46 mg/kg | -                   |
|                                   | Suelo                                     | 2.31 mg/kg  | -                   |
|                                   | Planta de tratamiento de aguas residuales | 6.68 mg/l   | -                   |
|                                   | Etilbenceno                               |             |                     |
|                                   | Agua fresca                               | 0.1 mg/l    | -                   |
|                                   | Agua marina                               | 0.01 mg/l   | -                   |
|                                   | Planta de tratamiento de aguas residuales | 9.6 mg/l    | -                   |
|                                   | Sedimento de agua dulce                   | 13.7 mg/kg  | -                   |
|                                   | Suelo                                     | 2.68 mg/kg  | -                   |

### 8.2 Controles de la exposición

#### Controles técnicos apropiados

Se recomienda ventilación local u otros controles de ingeniería para mantener las concentraciones de vapores inferiores a los límites. Compruebe la proximidad de una ducha ocular y de una ducha de seguridad en el lugar de trabajo.

#### Medidas de protección individual

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General :                        | Deben utilizarse guantes para todos los trabajos que puedan generar suciedad. Debe utilizarse bata/mono/ropa de protección cuando la suciedad es tan grande que las ropas usuales no protegen adecuadamente la piel del contacto con el producto. Cuando existan posibilidades de exposición, deben utilizarse gafas protectoras.                                                                                                                                                                                                       |
| Medidas higiénicas :             | Lavar a fondo las manos, los antebrazos y la cara después de manipular los compuestos y antes de comer, fumar, utilizar los lavabos y al final del día.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Protección de los ojos/la cara : | Se debe usar un equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario, a fin de evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si es posible el contacto, se debe utilizar la siguiente protección, salvo que la valoración indique un grado de protección más alto: gafas contra salpicaduras químicas y/o pantalla facial. Si existe riesgo de inhalación, puede ser necesario utilizar en su lugar un respirador con careta completa. |
| Protección de las manos :        | Usar guantes resistentes a los productos químicos (cumpliendo norma EN 374) en combinación con formación básica de los empleados La calidad de los guantes protectores resistentes a productos químicos debe elegirse en función de las cantidades y concentraciones específicas de sustancias peligrosas presentes en el lugar de trabajo.                                                                                                                                                                                             |

### SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

Como las condiciones de trabajo se desconocen, contactar con el suministrador de guantes para encontrar el tipo adecuado. Ver a continuación lista genérica de tipos de guantes:

Recomendado: Guantes Silver Shield/Barrier/4H, alcohol polivinílico (PVA), Viton®

Pueden ser utilizados: caucho nitrílico

Exposición a corto plazo: goma de neopreno, goma de butilo, caucho natural (látex), cloruro de polivinilo (PVC)

**Protección corporal :** Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista. Llevar ropa de protección. Siempre que se aplique por pulverización utilizar ropa de protección.

**Protección respiratoria :** Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una evaluación del riesgo indica es necesario. Se debe seleccionar el respirador en base a los niveles de exposición reales o previstos, a la peligrosidad del producto y al grado de seguridad de funcionamiento del respirador elegido. Si no hay suficiente ventilación en las áreas de trabajo: Durante la aplicación del producto mediante un sistema que no genera pulverización como por ejemplo mediante brocha o rodillo, utilizar una máscara o semimáscara equipada con filtro de gas tipo A, durante la molturación utilizar filtros de partículas tipo P. Asegurarse de utilizar equipo respiratorio certificado/homologado o equivalente.

### Controles de exposición medioambiental

Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de trabajo para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos para reducir las emisiones hasta un nivel aceptable, será necesario usar depuradores de humo, filtros o modificar el diseño del equipo del proceso.

### SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

#### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado físico :                                             | Líquido.                                                                                                                                                                                                                     |
| Color :                                                     | Blanco hueso.                                                                                                                                                                                                                |
| Olor :                                                      | a disolvente                                                                                                                                                                                                                 |
| pH :                                                        | Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.                                                                                                                                                     |
| Punto de fusión/punto de congelación :                      | 950°C Esto se basa en los datos para el siguiente componente: Talco                                                                                                                                                          |
| Punto/rango de ebullición :                                 | Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.                                                                                                                                                     |
| Punto de inflamación :                                      | Copa cerrada: 24°C (75.2°F)                                                                                                                                                                                                  |
| Tasa de evaporación :                                       | Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.                                                                                                                                                     |
| Inflamabilidad :                                            |  Altamente inflamable en la presencia de los siguientes materiales o condiciones: llamas abiertas, chispas y descargas estáticas y calor. |
| Límites de explosión (inflamabilidad) inferior y superior : | 0.8 - 11.3 vol %                                                                                                                                                                                                             |
| Presión de vapor :                                          | Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.                                                                                                                                                     |
| Densidad de vapor :                                         | Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.                                                                                                                                                     |
| Peso específico :                                           |  1.47 g/cm³                                                                                                                               |
| Coeficiente de partición (LogKow) :                         | Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.                                                                                                                                                     |
| Temperatura de auto-inflamación :                           | Valor más bajo conocido: 280 - 470°C (536 - 878°F) (Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera).                                                                                                                 |
| Temperatura de descomposición :                             | Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.                                                                                                                                                     |
| Viscosidad :                                                | Peligro de aspiración (H304) No clasificado. Prueba no es relevante debido a la naturaleza del producto.                                                                                                                     |
| Propiedades explosivas :                                    | Explosivo en la presencia de los siguientes materiales o condiciones: llamas abiertas, chispas y descargas estáticas y calor.                                                                                                |
| Propiedades comburentes :                                   | Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.                                                                                                                                                     |

#### 9.2 Otros datos

|                                            |                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disolvente(s) % en peso :                  | Promedio ponderado: 29 %                                                                      |
| Agua % en peso :                           | Promedio ponderado: 0 %                                                                       |
| Contenido de COV :                         |  220.3 g/l |
| Contenido de COV, Mezcla lista para usar : |  30.9 g/l  |

### SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

Contenido de COT (uso industrial) : Promedio ponderado: 356 g/l

Disolvente Gas : Promedio ponderado: 0.101 m³/l

### SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

#### 10.1 Reactividad

No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.

#### 10.2 Estabilidad química

El producto es estable.

#### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.

#### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Evitar todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama). No someta a presión, corte, suelde, suelde con latón, taladre, esmerile o exponga los envases al calor o fuentes térmicas.

#### 10.5 Materiales incompatibles

Altamente reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes.

Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales reductores.

#### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

Si se expone a altas temperaturas (ej. en caso de incendio) se pueden formar productos peligrosos por descomposición:

Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: óxidos de carbono compuestos halogenados óxido/óxidos metálico/metálicos

### SECCIÓN 11. Información toxicológica

#### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

La exposición a concentraciones de vapores de disolventes superiores a los límites de exposición ocupacional establecidos puede producir irritación de las mucosas y del aparato respiratorio, y efectos adversos sobre los riñones, el hígado y el sistema nervioso central. Los disolventes pueden causar algunos de los efectos anteriores por absorción a través de la piel. Los signos y síntomas pueden ser dolor de cabeza, mareo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia. El contacto repetido o prolongado con la preparación puede eliminar la grasa natural de la piel y causar dermatitis por contacto de tipo no alérgico y la absorción a través de la piel. El contacto del líquido con los ojos puede causar irritación y lesiones reversibles. La ingestión accidental puede ocasionar dolor de estómago. Por vómito puede penetrar en los pulmones y producir su inflamación.

Productos conteniendo epoxis y aminos pueden sensibilizar la piel ocasionando alergias. La alergia puede producirse tras un corto periodo de exposición.

#### Toxicidad aguda

| Nombre del producto o ingrediente                                                      | Resultado                           | Especies | Dosis       | Exposición |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|
| Resina epoxídica Pm medio<br>Nafta disolvente (petróleo),<br>fracción aromática ligera | DL50 Cutánea                        | Rata     | >2000 mg/kg | -          |
|                                                                                        | CL50 Por inhalación Vapor           | Rata     | 6193 mg/m³  | 4 horas    |
| Dioxido de titanio                                                                     | DL50 Cutánea                        | Conejo   | 3160 mg/kg  | -          |
|                                                                                        | DL50 Oral                           | Rata     | 3492 mg/kg  | -          |
|                                                                                        | CL50 Por inhalación Polvo y nieblas | Rata     | >6.8 mg/l   | 4 horas    |
|                                                                                        | DL50 Cutánea                        | Conejo   | >5000 mg/kg | -          |
| xileno                                                                                 | DL50 Oral                           | Rata     | >5000 mg/kg | -          |
|                                                                                        | CL50 Por inhalación Gas.            | Rata     | 5000 ppm    | 4 horas    |
|                                                                                        | CL50 Por inhalación Vapor           | Rata     | 6350 ppm    | 4 horas    |
|                                                                                        | DL50 Cutánea                        | Conejo   | >4200 mg/kg | -          |
| Butan-1-ol                                                                             | DL50 Oral                           | Rata     | 3523 mg/kg  | -          |
|                                                                                        | CL50 Por inhalación Vapor           | Rata     | 24000 mg/m³ | 4 horas    |
|                                                                                        | DL50 Cutánea                        | Conejo   | 3400 mg/kg  | -          |
|                                                                                        | DL50 Oral                           | Rata     | 790 mg/kg   | -          |
| Etilbenceno                                                                            | DL50 Cutánea                        | Conejo   | >5000 mg/kg | -          |
|                                                                                        | DL50 Oral                           | Rata     | 3500 mg/kg  | -          |

#### Estimaciones de toxicidad aguda

### SECCIÓN 11. Información toxicológica

| Nombre del producto o ingrediente                      | Oral<br>mg/kg | Cutánea<br>mg/kg | Inhalación<br>(gases)<br>ppm | Inhalación<br>(vapores)<br>mg/l | Inhalación<br>(polvos y<br>nieblas)<br>mg/l |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Hempel's Light Primer Base                             | 12940.9       | 14063            | 51653.4                      | 657.8                           |                                             |
| Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera | 3492          | 3160             |                              |                                 |                                             |
| xileno                                                 | 3523          | 1100             | 5000                         |                                 |                                             |
| Butan-1-ol                                             | 790           | 3400             |                              | 24                              |                                             |
| Etilbenceno                                            | 3500          |                  | 4500                         | 11                              |                                             |

#### Irritación/Corrosión

| Nombre del producto o ingrediente                      | Resultado                     | Especies | Puntuación | Exposición                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|------------|--------------------------------------|
| Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera | Ojos - Irritante leve         | Conejo   | -          | 24 horas 100 microliters             |
|                                                        | Respiratoria - Irritante leve | Conejo   | -          | -                                    |
|                                                        | Piel - Irritante moderado     | Conejo   | -          | -                                    |
| Dioxido de titanio                                     | Piel - Irritante leve         | Humano   | -          | 72 horas 300 Micrograms Intermittent |
| xileno                                                 | Ojos - Muy irritante          | Conejo   | -          | 24 horas 5 milligrams                |
|                                                        | Piel - Irritante              | Conejo   | -          | -                                    |
|                                                        | Piel - Irritante moderado     | Conejo   | -          | 24 horas 500 milligrams              |
| Butan-1-ol                                             | Ojos - Muy irritante          | Conejo   | -          | 24 horas 2 milligrams                |
|                                                        | Piel - Irritante moderado     | Conejo   | -          | 24 horas 20 milligrams               |
| Etilbenceno                                            | Ojos - Irritante leve         | Conejo   | -          | -                                    |
|                                                        | Respiratoria - Irritante leve | Conejo   | -          | -                                    |
|                                                        | Piel - Irritante leve         | Conejo   | -          | 24 horas 15 milligrams               |

#### Sensibilizador

| Nombre del producto o ingrediente | Vía de exposición | Especies | Resultado      |
|-----------------------------------|-------------------|----------|----------------|
| Resina epoxídica Pm medio         | piel              | Cobaya   | Sensibilizante |

#### Efectos mutagénicos

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

#### Carcinogenicidad

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

#### Toxicidad para la reproducción

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

#### Efectos teratogénos

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

#### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

| Nombre del producto o ingrediente                      | Categoría   | Vía de exposición | Órganos destino                      |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|
| Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera | Categoría 3 |                   | Irritación de las vías respiratorias |
|                                                        | Categoría 3 |                   | Efectos narcóticos                   |
| Butan-1-ol                                             | Categoría 3 |                   | Irritación de las vías respiratorias |
|                                                        | Categoría 3 |                   | Efectos narcóticos                   |

#### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

| Nombre del producto o ingrediente | Categoría   | Vía de exposición | Órganos destino   |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Etilbenceno                       | Categoría 2 | -                 | órganos auditivos |

#### Peligro de aspiración

| Nombre del producto o ingrediente                      | Resultado                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1 |
| Etilbenceno                                            | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1 |

#### Información sobre posibles vías de exposición

Rutas de entrada previstas: Oral, Cutánea, Por inhalación.

#### Efectos crónicos potenciales para la salud

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

### SECCIÓN 11. Información toxicológica

Sensibilización : Contiene Resina epoxídica Pm medio. Puede provocar una reacción alérgica.

#### 11.2 Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina : Consultar las Sección 15 para los detalles.

Otros datos : Ningún efecto conocido según nuestra base de datos.

### SECCIÓN 12. Información ecológica

#### 12.1 Toxicidad

No permitir que pase al alcantarillado o a cursos de agua. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

| Nombre del producto o ingrediente                      | Resultado                           | Especies                                              | Exposición |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| Resina epoxídica Pm medio                              | Agudo EC50 >100 mg/l                | Dafnia                                                | 48 horas   |
| Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera | Agudo CL50 >100 mg/l                | Pescado                                               | 96 horas   |
|                                                        | Agudo EC50 2.6 mg/l                 | Algas - Pseudokirchneriella subcapitata (green algae) | 96 horas   |
|                                                        | Agudo EC50 3.2 mg/l                 | Dafnia                                                | 48 horas   |
| Dioxido de titanio                                     | Agudo CL50 9.22 mg/l                | Pescado - Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)         | 96 horas   |
| Butan-1-ol                                             | Agudo CL50 >100 mg/l                | Dafnia                                                | 48 horas   |
|                                                        | Agudo CL50 >100 mg/l                | Pescado                                               | 96 horas   |
|                                                        | Agudo EC50 1328 mg/l                | Dafnia                                                | 96 horas   |
|                                                        | Agudo CL50 1.376 mg/l               | Pescado                                               | 96 horas   |
| Etilbenceno                                            | Crónico NOEC <1000 µg/l Agua fresca | Algas - Pseudokirchneriella subcapitata               | 96 horas   |

#### 12.2 Persistencia y degradabilidad

| Nombre del producto o ingrediente                      | Prueba                                                          | Resultado                   | Dosis             | Inóculo |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera | OECD 301F Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test | 78 % - Fácil - 28 días      | -                 | -       |
| xileno                                                 | -                                                               | >70 % - Fácil - 28 días     | -                 | -       |
|                                                        | -                                                               | >60 % - Fácil - 28 días     | -                 | -       |
|                                                        | OECD 301F Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test | 90 - 98 % - Fácil - 28 días | -                 | -       |
| Butan-1-ol                                             | -                                                               | >60 % - Fácil - 28 días     | -                 | -       |
|                                                        | OECD 301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test           | 92 % - 20 días              | -                 | -       |
| Etilbenceno                                            | -                                                               | >70 % - Fácil - 28 días     | -                 | -       |
| Nombre del producto o ingrediente                      | Vida media acuática                                             | Fotólisis                   | Biodegradabilidad |         |
| Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera | -                                                               | -                           | Fácil             |         |
| xileno                                                 | -                                                               | -                           | Fácil             |         |
| Butan-1-ol                                             | -                                                               | -                           | Fácil             |         |
| Etilbenceno                                            | -                                                               | -                           | Fácil             |         |

#### 12.3 Potencial de bioacumulación

| Nombre del producto o ingrediente                      | LogP <sub>ow</sub> | FBC        | Potencial |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| Resina epoxídica Pm medio                              | 2.64 - 3.78        | 31         | bajo      |
| Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera | -                  | 10 - 2500  | alta      |
| xileno                                                 | 3.12               | 8.1 - 25.9 | bajo      |
| Butan-1-ol                                             | 1                  | 3.16       | bajo      |
| Etilbenceno                                            | 3.6                | -          | bajo      |

#### 12.4 Movilidad en el suelo

Coefficiente de partición tierra/agua (K<sub>oc</sub>) : Ningún efecto conocido según nuestra base de datos.

Movilidad : Ningún efecto conocido según nuestra base de datos.

#### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

### SECCIÓN 12. Información ecológica

| Nombre del producto o ingrediente                                                                                                                                             | PBT | P | B | T | mPmB | mP | mB |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|------|----|----|
| Se determinó que esta mezcla no contiene sustancias que sean productos químicos persistentes, bioacumulativos o tóxicos (PBT) o muy persistentes, muy bioacumulativos (vPvB). |     |   |   |   |      |    |    |

#### 12.6 Propiedades de alteración endocrina

Consultar las Sección 15 para los detalles.

#### 12.7 Otros efectos adversos

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

### SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

#### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Se debe evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. Este producto se considera peligroso de acuerdo con la directiva de la UE sobre residuos peligrosos. Debe ser tratado conforme a la legislación local, regional y nacional vigente. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Derrames, residuos, trapos contaminados y similares deben ser depositados en contenedores resistentes al fuego.

Catálogo europeo de residuos número (EWC) ver a continuación.

Catálogo Europeo de Residuos 08 01 11\*  
(CER) :

#### Envases y embalajes

Se debe evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. Los envases residuales deben reciclarse. Solo se debe proceder a la incineración o llevar al vertedero cuando el reciclaje no sea posible.

### SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

El transporte debe realizarse siguiendo la legislación nacional o el ADR para el transporte por carretera, el RID para el transporte en tren, el IMDG por vía marítima y el IATA por vía aérea.

|                          | 14.1<br>Número<br>ONU o ID | 14.2<br>Nombre y descripción | 14.3<br>Clase(s) de peligro para el<br>transporte                                        | 14.4<br>GE* | 14.5<br>Env* | Información adicional                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clase<br/>ADR/RID</b> | UN1263                     | PINTURA                      | 3<br> | III         | No.          | <u>Código para túneles</u> (D/E)                                                                                     |
| <b>Clase<br/>IMDG</b>    | UN1263                     | PAINT                        | 3<br> | III         | No.          | <u>Emergency schedules</u><br>F-E, S-E                                                                               |
| <b>Clase<br/>IATA</b>    | UN1263                     | PAINT                        | 3<br> | III         | No.          | The environmentally<br>hazardous substance mark<br>may appear if required by<br>other transportation<br>regulations. |

GE\* : Grupo de embalaje

Env.\* : Peligros para el medio ambiente

#### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

**Transporte dentro de las premisas de usuarios:** siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

#### 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable.

### SECCIÓN 15. Información reglamentaria

#### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Reglamento de la UE (CE) n°. 1907/2006 (REACH) Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización - Sustancias altamente preocupantes

##### Anexo XIV

Ninguno de los componentes está listado.

##### Sustancias altamente preocupantes

Ninguno de los componentes está listado.

Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos

No aplicable.

##### Otras regulaciones de la UE

**Categoría Seveso** Este producto está controlado bajo la Directiva Seveso III.

| Categoría Seveso                                                 |
|------------------------------------------------------------------|
| P5c: Líquidos inflamables 2 y 3 que no se encuadran en P5a o P5b |

#### 15.2 Evaluación de la seguridad química

### SECCIÓN 16. Otra información

Abreviaturas y acrónimos :

ETA = Estimación de Toxicidad Aguda  
CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]  
Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP  
RRN = Número de Registro REACH  
DNEL = Nivel sin efecto derivado  
PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto

Texto completo de las frases H  
abreviadas :

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Líquido y vapores muy inflamables.                                                |
| H226   | Líquidos y vapores inflamables.                                                   |
| H302   | Nocivo en caso de ingestión.                                                      |
| H304   | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.    |
| H312   | Nocivo en contacto con la piel.                                                   |
| H315   | Provoca irritación cutánea.                                                       |
| H317   | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                                  |
| H318   | Provoca lesiones oculares graves.                                                 |
| H319   | Provoca irritación ocular grave.                                                  |
| H332   | Nocivo en caso de inhalación.                                                     |
| H335   | Puede irritar las vías respiratorias.                                             |
| H336   | Puede provocar somnolencia o vértigo.                                             |
| H351   | Se sospecha que provoca cáncer.                                                   |
| H373   | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.    |
| H411   | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.              |
| H412   | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.              |
| EUH066 | La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. |

Texto completo de las clasificaciones  
[CLP/SGA] :

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | TOXICIDAD AGUDA - Categoría 4                                                              |
| Aquatic Chronic 2 | PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) - Categoría 2                                     |
| Aquatic Chronic 3 | PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) - Categoría 3                                     |
| Asp. Tox. 1       | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1                                                       |
| Carc. 2           | CARCINOGENICIDAD - Categoría 2                                                             |
| Eye Dam. 1        | LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 1                                 |
| Eye Irrit. 2      | LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2                                 |
| Flam. Liq. 2      | LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2                                                         |
| Flam. Liq. 3      | LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3                                                         |
| Skin Irrit. 2     | CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS - Categoría 2                                              |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1                                                      |
| STOT RE 2         | TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIONES REPETIDAS - Categoría 2 |
| STOT SE 3         | TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN ÚNICA - Categoría 3       |

Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento (CE) n°. 1272/2008 [CLP/SGA]

| Clasificación                                                                                                                                                                  | Justificación                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LÍQUIDOS INFLAMABLES<br>CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS<br>LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR<br>SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA<br>PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) | En base a datos de ensayos<br>Método de cálculo<br>Método de cálculo<br>Método de cálculo<br>Método de cálculo |

---

### SECCIÓN 16. Otra información

#### Aviso al lector

▢ Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

Las modificaciones respecto a la edición anterior están marcadas con un triángulo en la parte superior izquierda del párrafo modificado en la Ficha de Datos de Seguridad.

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del preparado está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse sin tener primero una instrucción, por escrito, de su manejo.

Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha de Seguridad solo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

Este documento tiene por objeto comunicar las condiciones de uso seguro del producto y siempre debe leerse junto con la Hoja de datos de seguridad y las etiquetas del producto.

### Descripción general del proceso cubierto

Pintura en interiores por parte de profesionales mediante brocha, la espátula o rodillo con ventilación general adecuada de la habitación (puertas/ventanas abiertas)

**Esta información de uso seguro está vinculada a** : Pintura por pulverización profesional o sistema de pintado de bajo consumo energético. - Nivel III  
Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, Resp. Sens. 1 o EUH071

**Sector(es) de Uso** : Usos industriales - Usos profesionales

**Categoría(s) de producto** : Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes

### Condiciones operativas

**Lugar de uso** : Para uso en interiores y exteriores

### Medidas de gestión de riesgos (MGR)

| Actividad en la que toma parte                                                                 | Categoría (s) de proceso | Duración máxima | Ventilación                                                   |       | Respiratoria                                                                                               | Ojos                                                     | Manos                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                          |                 | Tipo y Cambios de aire por hora                               |       |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                  |
| Preparación de material para aplicación                                                        | PROC05                   | Más de 4 horas  | Ventilación general adecuada de la habitación - Al aire libre | 3 - 5 | Usar un respirador que se ajuste a la norma EN140 con un factor de protección asignado de 10, como mínimo. | Utilizar protección para los ojos según la norma EN 166. | Usar guantes resistentes a los productos químicos (cumpliendo norma EN 374) en combinación con formación básica de los empleados |
| Carga del equipamiento de aplicación y manipulación de las piezas recubiertas antes del curado | PROC08a                  | Más de 4 horas  | Ventilación general adecuada de la habitación - Al aire libre | 3 - 5 | Ninguno                                                                                                    | Utilizar protección para los ojos según la norma EN 166. | Usar guantes resistentes a los productos químicos (cumpliendo norma EN 374) en combinación con formación básica de los empleados |
| Aplicación profesional de pinturas y recubrimientos mediante brocha o rodillo                  | PROC10                   | Más de 4 horas  | Ventilación general adecuada de la habitación - Al aire libre | 3 - 5 | Ninguno                                                                                                    | Utilizar protección para los ojos según la norma EN 166. | Usar guantes resistentes a los productos químicos (cumpliendo norma EN 374) en combinación con formación básica de los empleados |
| Aplicación profesional de pinturas y recubrimientos mediante rociado                           | PROC11                   | Más de 4 horas  | Ventilación general adecuada de la habitación - Al aire libre | 3 - 5 | Usar un respirador que se ajuste a la norma EN140 con un factor de protección asignado de 10, como mínimo. | Utilizar protección para los ojos según la norma EN 166. | Usar guantes resistentes a los productos químicos (cumpliendo norma EN 374) en combinación con formación básica de los empleados |
| Formación de películas - secado forzado, estufado y otras tecnologías                          | PROC04                   | Más de 4 horas  | Ventilación general adecuada de la habitación - Al aire libre | 3 - 5 | Ninguno                                                                                                    | Ninguno                                                  | Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.                                                                       |
| Limpieza                                                                                       | PROC05                   | Más de 4 horas  | Ventilación general adecuada de la habitación - Al aire libre | 3 - 5 | Usar un respirador que se ajuste a la norma EN140 con un factor de protección asignado de 10, como mínimo. | Utilizar protección para los ojos según la norma EN 166. | Usar guantes resistentes a los productos químicos (cumpliendo norma EN 374) en combinación con formación básica de los empleados |
| Gestión de residuos                                                                            | PROC08a                  | Más de 4 horas  | Ventilación general adecuada de la habitación - Al aire libre | 3 - 5 | Ninguno                                                                                                    | Utilizar protección para los ojos según la norma EN 166. | Usar guantes resistentes a los productos químicos (cumpliendo norma EN 374) en combinación con formación básica de los empleados |

Para conocer las especificaciones, consulte el capítulo 8 de esta Hoja de datos de seguridad.



La información en esta SUMI se basa en los datos que proporcionó el proveedor de la sustancia para las sustancias presentes en el producto y para las cuales se llevó a cabo una evaluación de seguridad química en el momento de su emisión. La misma no garantiza el uso seguro del producto y no reemplaza a ninguna evaluación de riesgos laborales que requiera la legislación. Al momento de elaborar las instrucciones para el lugar de trabajo para los empleados, siempre deben tenerse en cuenta las hojas SUMI junto con la Hoja de datos de seguridad (SDS) y la etiqueta del producto.

No se acepta ningún tipo de responsabilidad civil por cualquier daño, independientemente del tipo, que sea una consecuencia directa o indirecta de los actos y/o decisiones que se basen (parcialmente) en el contenido del presente documento.