

ficha técnica

DESCRIPCIÓN

Mezcla de disolventes orgánicos, alcoholes, cetonas y ésteres formulado especialmente para disolver pinturas, esmaltes y barnices con amplio espectro de uso.

Por su baja toxicidad y nulo contenido en hidrocarburos aromáticos se le puede considerar como un disolvente para aplicaciones en lugares sensibles como hospitales o escuelas. Ausencia de disolventes recuperados.

USOS

Disolvente de gran calidad de uso general de fácil evaporación. Útil para la mayor parte de las pinturas y esmaltes sintéticos y nitro, para imprimaciones, tapaporos, lacas y barnices. Reduce la viscosidad para facilitar la aplicación y favorece la mojabilidad. Excelente y enérgico limpiador y desengrasante para maquinaria y para todos los útiles y herramientas de pintura y pistolas.



MODO DE EMPLEO

- **Como disolvente:** Mezclar con la pintura y remover ligeramente. La cantidad dependerá del tipo de pintura y la aplicación. Añadir entre un 5 y un 20% dependiendo de la aplicación, la temperatura y del producto. Es aconsejable comprobar la compatibilidad.

- **Como limpiador:** Verter en un recipiente adecuado y limpiar en él los utensilios. Para pequeñas manchas o como desengrasante puede empaparse un trapo y frotar sobre la pieza a limpiar. No utilizar sobre plásticos.

RENDIMIENTO

Según uso.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 40 °C alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 18 meses. Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados.

Mantener alejado del alcance de los niños.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Parámetro	Unidad	Especificación
Descripción	-	Mezcla de alcoholes e hidrocarburos
Apariencia	-	Líquido incoloro
Olor	-	Límpio, característico
Densidad	g/cm ³	0,855 – 0,860
Aromáticos	%	≤ 0,001

Artículo			Embalaje		Palet	
Formato	Dimen. (l-an-al)	EAN-13	Uni/Caja	Dimen. (l-an-al)	Caja	Cap
500 ml (metal)	6,1-11,7-11,1	8413438 638158	24	25,0-36,0-22,5	45	5
1.000 ml (metal)	6,1-11,7-20,0	8413438 638141	16	25,0-48,0-21,0	36	6
5 L (metal)	11,0-16,4-34,0	8413438 638134	4	23,5-34,5-36,0	33	3
5 L (plástico)	19,0-13,5-28,5	8413438 638042	4	38,0-28,0-30,0	36	4
25 L (metal)	29,6-29,6-44,2	8413438 638127	-	-	22	2
25 L (plástico)	29,5-22,7-45,5	8413438 638028	-	-	28	2