



Fecha: Mayo 2023

Revisión: 06

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO	ETOL 95 (Mezcla Etanol – Isopropanol)
GRADO ALCOHÓLICO	99,9°
ASPECTO	LÍQUIDO TRANSPARENTE E INCOLORO
INTERVALO DE DESTILACIÓN	78 – 83° C
DENSIDAD KG./LITRO A 15° C	0,800
PUNTO DE INFLAMACIÓN MÍNIMO	13° C
VALOR TLV MÍNIMO	400 ppm
SOLUBILIDAD EN AGUA	Miscible
RIESGOS	Flam. Liq. 1 : Líquido y vapores extremadamente inflamables.
FRASES	H224 Líquido y vapores extremadamente inflamables. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar espuma resistente al alcohol, CO2, polvo químico seco, agua pulverizada, arena, tierra para apagarlo. P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.